

# KT-501 型 防水・水中コネクター KT-600 型大気開放ケーブル

圧力式水位計、水温計、水質計等様々な計測機器にご使用可能な生活防水・水中コネクターです。

## <特徴>

### ● 着脱が容易

容易にコネクターの着脱ができます。

### ● 野外において水没させても全く支障ありません。

コネクターとしての信頼度が高く水没させても支障ありません。

### ● 40kgfの許容引っ張り強度があります。

弊社製ケーブルをご使用頂きますと許容引っ張り荷重 40kgfを保証いたします。

### ● 耐水深 600m・ヘド口中への設置可能

KT-501P 型の耐水深は、600m で、ヘド口中に長期間設置しても何ら支障ありません。

KT-600 型  
ケーブル

30 kgf



KT-501L 型防水コネクター



KT-501P 型水中コネクター



	KT-501L 型	KT-501P 型		KT-600 型ケーブル
耐 水 深	IP68、1m (耐圧:0.01MPa)	常用 600m (耐圧:5.8MPa)	外 径・色・被 覆 材	φ8mm、黒、ポリウレタン
			芯 線	AWG24(0.2mm <sup>2</sup> )、 0.12×19本撚り、銅+スズめっき線
コ ン タ ク ト 数	6 ※オプション8		構 造	バントチューブ(大気開放)付6芯、 75%編み組シール、ケブラ補強、
使用温度範囲	-25~80℃			
引 っ 張 り 強 度 (KT-600型ケーブル使用)	400N(40.8kgf)		吊 り 下 げ 加 重	400N(40.8kgf)、 切断強度780N以上(80kgf以上)
許 容 電 流	3A		耐 水 深	210m
耐 電 圧	500V		質 量	0.125Kg/m(水中浮力0.047/m)
絶 縁 抵 抗	1000MΩ 以上(500V)		使 用 温 度	-10~80℃
耐 電 圧	500Vを1分間以上印加しても短絡等の異常なし			
質 量	約0.10kg	約0.15kg		

計測機器 製造販売 システム設計 保守管理



株式会社クリオテクノス

〒352-0035 埼玉県新座市栗原 6-3-11

☎042-439-4624

FAX042-422-5685

E-mai: info@kurio-t.co.jp

URL: http://www.kurio-t.co.jp

\* 仕様変更も承ります。

\* 予めご連絡せずに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。