

高精度・低価格 深度計付き採水器

レンタル:御見積

KT-123型



お持ちの採水器に
深度計を取り付け可能

<特徴>

- 流水中でも正確な深度の採水が可能
高精度の深度検出機構を備えています。
- ワンタッチでデータを表示します。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日〇〇:〇〇 〇〇. 〇〇m
- 補助ロープ不要
ケーブルにより直接採水部を懸垂できるので操作が容易です。
- 採水器に深度計を付加可能
保有されている採水器に深度計を付加させていただきます。
- 迅速な修理対応
国産メーカーですので修理対応を迅速に行います。
- 水温も同時測定
水深別水温も同時に測定できます。



高精度・低価格

深度計付き採水器

レンタル:御見積

KT-123型

採水器に深度計が付加されていますので流水中においても正確な深度から採水できます。

<特徴>

- 流水中でも正確な深度の採水が可能
高精度の深度検出機構を備えています。
- ワンタッチでデータを表示します。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日〇〇:〇〇 〇〇.〇〇m
- 補助ロープ不要

ケーブルにより直接採水部を懸垂できるので操作が容易です。

- 採水器に深度計を付加可能
保有されている採水器に深度計を付加させて頂きます。
- 迅速な修理対応
国産メーカーですので修理対応を迅速に行います。
- 水温も同時測定
水深別水温も同時に測定できます。

お持ちの採水器に深度計取り付け可能



表示部

- 1) 表示方式: デジタル 深度〇〇.〇〇m、
水温〇〇.〇°C 時刻〇〇〇〇/〇〇/〇〇 〇〇:〇〇
- 2) 電源: 単3乾電池×4個
- 3) 乾電池寿命: 連続使用で約100時間以上
- 4) 寸法: 110×210×80mm
- 5) 質量: 約1kg
- 6) 使用条件: 温度---10~60°C、防水性---IP65
- 7) ケース材質: ABS樹脂

測定範囲及び精度

項目	測定範囲	精度
深度	0~50.0m	±0.05m
	※仕様変更可能	
温度	-5~40°C	±0.5°C

ケーブル

外径・色	Φ8mm、黒
構造	ケブラー補強、シールド、ポリウレタン被覆
使用温度範囲	-10~80°C
質量	0.125Kg/m、浮力---0.047Kg/m
吊り下げ荷重	400N(40.8Kg) (切断荷重---80kg以上)



KT-123B 型バンドン採水器
容量: 3L
寸法: 260×200×600mm
質量: 約4Kg

KT-123K 型北原式採水器
容量: 1L
寸法: 180×100×750mm
質量: 約5Kg

※仕様変更も承ります。

※予めご連絡せずに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

計測機器・製造販売・システム設計・保守管理
株式会社 **クリオテクノス**
〒352-0035 埼玉県新座市栗原 6-3-11.
☎042-439-4624 FAX042-422-5685
E-mail: info@kurio-t.co.jp URL: <http://www.kurio-t.co.jp>